

Betume pistolável de enchimento para madeiras

Betume Poliuretano

Ref: 410.0092

Revisão: junho 2010



DESCRIÇÃO

Trata-se de um produto de dois componentes, formulado com base em resinas de poliéster, reticuláveis com isocianatos.

PROPRIEDADES

- Excelente capacidade de enchimento;
- Boa dureza e elasticidade;
- Fácil lixagem;
- Secagem rápida;

UTILIZAÇÃO

Especialmente recomendado para preparação de superfícies em madeira, como produto de enchimento e nivelamento.

APLICAÇÃO

As superfícies devem estar secas e limpas, isentas de poeiras, gorduras ou partículas destacáveis. Após preparação prévia das superfícies, aplicar 2 demãos de **Betume Poliuretano**.

- **Sistema de Pintura:** Pistola;
- **Diluição:** Até 20% Com **Diluyente Para Betume Pistolável** nas proporções indicadas;
- **Número de demãos:** 2 demãos
- **Intervalo entre demãos:** aproximadamente 12 horas (com lixagem entre demãos);

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- **Cor:** Branco;
- **Aspecto:** Mate;
- **Secagem superficial:** 1 a 2 horas aproximadamente;
- **Secagem para lixagem:** 12 horas aproximadamente;

RENDIMENTO

- Variável

EMBALAGENS

- 5 e 20 Litros

HIGIENE E SEGURANÇA

Evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário adequado. **Manter longe do alcance das crianças.** Utilizar somente em locais com boa ventilação. Não deitar os resíduos no esgoto. Não ingerir. Conserve a embalagem bem fechada, em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene em condições extremas de temperatura. Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho. Para mais informações a leitura da **Ficha de Segurança** do produto é fundamental.

Garanta a qualidade do seu trabalho, respeite as instruções de utilização dos nossos produtos.

The new generation of color.