

Esmalte Tráfego

Para marcação de pavimentos

Ref: 510.0365

Revisão: junho 2010



DESCRIÇÃO

Tinta de secagem rápida baseada em resina acrílica de grande resistência à abrasão e especialmente concebida para aplicação directa ao asfalto e ao betão.

PROPRIEDADES

- Boa secagem
- Grande resistência à abrasão;
- Boa resistência aos UV's;

UTILIZAÇÃO

Para pintura ou marcação de pavimentos ou estradas, pela sua boa resistência à abrasão, aos poluentes químicos e à intempérie. Em rodovias poderá ser usada com a incorporação de esferas de vidro com o fim de melhorar a retro flexão da luz.

APLICAÇÃO

As superfícies devem estar secas e limpas, isentas de poeiras, gorduras ou partículas destacáveis. Após preparação prévia das superfícies, aplicar 2 demãos **Esmalte Tráfego**, sendo sempre aconselhado em pisos mais polidos, a aplicação do Primário **ISOCRYL** para promover uma melhor aderência.

* Para efeitos de retro flexão em marcação de pavimentos deve-se aplicar previamente as esferas de vidro por cerca de 0.5 kg por Litro de tinta, ou então fazendo um espalhamento das esferas de vidro logo após aplicação do esmalte.

- **Sistema de Pintura:** Rolo de pelo curto, trincha ou pistola;
- **Diluição:** Com **Diluyente Acrílico** nas proporções indicadas;
1ª Demão até 10%
- **Número de demãos:** 2 demãos;
- **Intervalo entre demãos:** aproximadamente 6 horas;

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- **Densidade:** 1.300±0,10
- **Viscosidade:** 50 a 70 Ku (25°C)
- **Cor:** Branco e amarelo;
- **Aspecto:** Semi Mate;
- **COV (compostos orgânicos voláteis):** 646 g/l
- **Secagem superficial:** 1 hora aproximadamente (a 20 °C e 60% de humidade relativa);
- **Secagem em profundidade:** 8 horas aproximadamente;

RENDIMENTO

- 7 a 10 m² / L

EMBALAGENS

-1 e 5, 20 Litros

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário adequado. **Manter longe do alcance das crianças.** Utilizar somente em locais com boa ventilação. Não deitar os resíduos no esgoto. Não ingerir. Conserve a embalagem bem fechada, em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene em condições extremas de temperatura. Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho. Para mais informações a leitura da **Ficha de Segurança** do produto é fundamental.

Garanta a qualidade do seu trabalho, respeite as instruções de utilização dos nossos produtos.

The new generation of color.