

## Profiplás

### Tinta Aquosa económica para Exterior e Interior

Ref: 110.0125  
Revisão: Janeiro 2010



#### DESCRIÇÃO

Tinta plástica económica à base de uma dispersão aquosa copolímera, baseada em estireno e num éster do ácido acrílico.

Proporciona um óptimo acabamento mate em paredes interiores, muros, arrumos e garagens. Tem muito bom poder de cobertura, boa aplicação e boa resistência à lavagem.

#### PROPRIEDADES

- Resistência à esfrega;
- Boa cobertura;
- Não salpica;

#### UTILIZAÇÃO

**Profiplás** é uma tinta concebida para pintura no exterior e interior e nos mais variados tipos de suporte, tais como: reboco, estuque projectado, betão, tijolo, etc.

#### APLICAÇÃO

##### Preparação das superfícies:

**Em pintura de raiz** – Em reboco novo deve aguardar aproximadamente 1 mês pela cura do cimento. As superfícies devem estar secas e limpas, isentas de poeiras, gordura ou partículas destacáveis. Após preparação prévia das superfícies, aplicar 2 a 3 demãos **Profiplás**, sendo sempre aconselhado a aplicação de **Primário Isollite** ou **Isollite HP** para promover uma melhor aderência e resistência à alcalinidade. Em estuque, reboco ou gesso cartonado aplicar o **Isolláqua Pigmentado**.

**Em repintura** – No exterior deve proceder a lavagem das superfícies, com jacto de água, de forma a remover partículas destacáveis. Após preparação e reparação prévia das superfícies, aplicar 2 a 3 demãos **Profiplás**, sendo sempre aconselhado a aplicação de **Primário Isollite** ou **Isollite HP** para promover uma melhor aderência e resistência à alcalinidade. No interior em estuque, reboco ou gesso cartonado aplicar o **Isolláqua Pigmentado**.

**Em superfícies contaminadas com fungos e algas** – Deve proceder a um tratamento prévio, com uma passagem de **Hipolava** (no exterior) por toda a superfície, de seguida passar várias vezes com água limpa. Deixe secar e aplique uma demão de **Solução Anti Fungos e Algas**. Para reforçar e retardar ainda mais o aparecimento em zonas muito afectadas aplicar o **Aditivo Anti Fungos Concentrado** numa embalagem de **Profiplás** 15lt.

- **Sistema de Pintura:** Rolo anti - gota, trincha e pistola airless;
- **Diluição:** Com **Água** nas proporções indicadas;  
1ª Demão até 15%;  
2ª e 3ª Demão até 5%;
- **Número de demãos:** 2 a 3 demãos;
- **Intervalo entre demãos:** Aproximadamente 4 horas;
- **Condições de aplicação:**  
Temperatura -  $\geq 10^{\circ}\text{C}$ ;  
Humidade relativa -  $<80\%$ ;  
Temperatura do suporte -  $2/3^{\circ}\text{C}$  acima da temperatura do ponto de orvalho;  
- Não pintar com o suporte muito quente por exposição ao sol;

Garanta a qualidade do seu trabalho, respeite as instruções de utilização dos nossos produtos.

**The new generation of color.**

## Profiplás

### Tinta Aquosa económica para Exterior e Interior

Ref: 110.0125  
Revisão: Janeiro 2010



#### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- **Cor:** Branco;
- **Aspecto:** Mate;
- **Secagem superficial:** 1 hora aproximadamente (a 20 °C e 60% de humidade relativa);
- **Compostos Orgânicos Voláteis (COV);** Valor limite da UE para este produto (Cat. A/a): 30 g/L. Este produto contém no max. 29 g/L COV; **a)**

**a) Nota:** O valor de COV's acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos através de misturas com outros produtos que não os por nós recomendados, e chamamos à atenção para a **responsabilidade** que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir a Directiva 2004/42/CE.

#### RENDIMENTO

- Varia de acordo com a natureza e o estado da superfície a pintar, como valor médio orientativo considerar: 8 a 10m<sup>2</sup>/l.

#### EMBALAGENS

- 1, 5 e 15 Litros

#### SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Produto isento de solventes, de manipulação não perigosa. Não ingerir. Conserve a embalagem bem fechada, em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene em condições extremas de temperatura. **Manter longe do alcance das crianças.** Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho. Para mais informações a leitura da **Ficha de Segurança** do produto é fundamental.

Garanta a qualidade do seu trabalho, respeite as instruções de utilização dos nossos produtos.

**The new generation of color.**