

Solláqua II

Tinta Aquosa para paredes e tectos.

Ref: 110.0125

Revisão: Janeiro 2010



DESCRIÇÃO

Trata-se de um produto aquoso formulado para obter um bom acabamento decorativo em paredes e tectos.

PROPRIEDADES

- Boa aplicabilidade;
- Boa cobertura;
- Resistência aos fungos e algas;
- Aceita retoques;

UTILIZAÇÃO

Solláqua II é uma tinta de boa qualidade que permite uma boa aplicabilidade e um bom acabamento decorativo. Para especial aplicação no interior, podendo também ser utilizada no exterior e nos mais variados tipos de suporte, tais como: reboco, estuque, betão, tijolo, etc.

APLICAÇÃO

Preparação das superfícies:

Em pintura de raiz – Em reboco novo deve aguardar aproximadamente 1 mês pela cura do cimento. As superfícies devem estar secas e limpas, isentas de poeiras, gordura ou partículas destacáveis. Após preparação prévia das superfícies, aplicar 2 a 3 demãos **Solláqua II**, sendo sempre aconselhado a aplicação de **Primário Isollite** ou **Isollite HP** para promover uma melhor aderência e resistência à alcalinidade. Em estuque ou gesso cartonado aplicar o **Isolláqua Pigmentado**.

Em repintura – No exterior deve proceder a lavagem das superfícies, com jacto de água, de forma a remover partículas destacáveis. Após preparação e reparação prévia das superfícies, aplicar 2 a 3 demãos **Solláqua II**, sendo sempre aconselhado a aplicação de **Primário Isollite** ou **Isollite HP** para promover uma melhor aderência e resistência à alcalinidade. No interior em estuque ou gesso cartonado aplicar o **Isolláqua Pigmentado**.

Em superfícies contaminadas com fungos e algas – Deve proceder a um tratamento prévio, com uma passagem de **Hipolava** (no exterior) por toda a superfície, de seguida passar várias vezes com água limpa. Deixe secar e aplique uma demão de **Solução Anti-Fungos e Algas**. Para reforçar e retardar ainda mais o aparecimento em zonas muito afectadas aplicar o **Aditivo Anti-Fungos Concentrado** numa embalagem de **Solláqua II 15lt**.

- **Sistema de Pintura:** Rolo anti - gota, trincha e pistola airless;
- **Diluição:** Com **Água** nas proporções indicadas;
1ª Demão até 10%;
2ª e 3ª Demão até 5%;
- **Número de demãos:** 2 a 3 demãos;
- **Intervalo entre demãos:** Aproximadamente 4 horas;
- **Condições de aplicação:**
Temperatura - $\geq 10^{\circ}\text{C}$;
Humidade relativa - $<80\%$;
Temperatura do suporte - $2/3^{\circ}\text{C}$ acima da temperatura do ponto de orvalho;
- Não pintar com o suporte muito quente por exposição ao sol;

Garanta a qualidade do seu trabalho, respeite as instruções de utilização dos nossos produtos.

The new generation of color.

Solláqua II

Tinta Aquosa para paredes e tectos.
Ref: 110.0125
Revisão: Janeiro 2010



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- **Cor:** Branco e cores;
- **Aspecto:** Mate;
- **Secagem superficial:** 1 hora aproximadamente;
- **Secagem em profundidade:** 6 a 8 horas (20°);
- **Compostos Orgânicos Voláteis (COV);** Valor limite da UE para este produto (Cat. A/a): 30 g/L. Este produto contém no max. 23 g/L COV; **a)**

a) Nota: O valor de COV's acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos através de misturas com outros produtos que não os por nós recomendados, e chamamos à atenção para a **responsabilidade** que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir a Directiva 2004/42/CE.

RENDIMENTO

- Varia de acordo com a natureza e o estado da superfície a pintar, como valor médio orientativo considerar: 8 a 12m²/l.

EMBALAGENS



- 1, 5 e 15 Litros

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Produto isento de solventes, de manipulação não perigosa. Não ingerir. Conserve a embalagem bem fechada, em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene em condições extremas de temperatura. **Manter longe do alcance das crianças.** Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho. Para mais informações a leitura da **Ficha de Segurança** do produto é fundamental.

Garanta a qualidade do seu trabalho, respeite as instruções de utilização dos nossos produtos.

The new generation of color.



Garanta a qualidade do seu trabalho, respeite as instruções de utilização dos nossos produtos.

The new generation of color.