

Verniz sintético para madeiras interiores e exteriores

VARLLUX BRILHO

Ref: 510.0080

Revisão: junho 2010



DESCRIÇÃO

Verniz á base de resinas acrílicas alquídicas. Envernizamento protector e decorativo no interior e exterior.

PROPRIEDADES

- Fácil aplicação;
- Boa dureza e elasticidade;
- Bom enchimento;
- Boa resistência aos UV's;
- Alto Brilho;

UTILIZAÇÃO

Em superfícies de betão, pedra e todos os substratos aderentes para protecção e embelezamento. Utilizado no exterior e interior.

APLICAÇÃO

As superfícies devem estar secas e limpas, isentas de poeiras, gorduras ou partículas destacáveis. Após preparação prévia das superfícies, no exterior aplicar 3 demãos **Varllux Brilho** e no interior aplicar previamente o **Tapa-Poros Aquoso**, sempre com lixagem entre demãos.

- **Sistema de Pintura:** Trincha;
- **Diluição:** Com **Diluyente Sintético** nas proporções indicadas:
1ª Demão até 5%
2ª e 3ª Demão como fornecida
- **Número de demãos:** 2 a 3 demãos
- **Intervalo entre demãos:** aproximadamente 24 horas;

CARACTERISTICAS FISICAS

- **Cor:** Incolor;
- **Aspecto:** Brilhante;
- **Secagem superficial:** 12 horas aproximadamente;
- **Secagem para lixagem:** 24 horas aproximadamente;
- **Compostos Orgânicos Voláteis (COV):** Valor limite da UE para este produto (Cat.A/e): 400 g/L Este produto contém no máx. 400 g/L COV. a)

a) **Nota:** O valor de COV's acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos através de misturas com outros produtos que não os por nós recomendados, e chamamos à atenção para a **responsabilidade** que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir a Directiva 2004/42/CE.

RENDIMENTO

- 12 a 14 m² / L

EMBALAGENS

-1, 5 e 15 Litros

HIGIENE E SEGURANÇA

Evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário adequado. **Manter longe do alcance das crianças.** Utilizar somente em locais com boa ventilação. Não deitar os resíduos no esgoto. Não ingerir. Conserve a embalagem bem fechada, em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene em condições extremas de temperatura. Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho. Para mais informações a leitura da **Ficha de Segurança** do produto é fundamental.

Garanta a qualidade do seu trabalho, respeite as instruções de utilização dos nossos produtos.

The new generation of color.