

Verniz Acrílico Aquoso Betão

Ref: 510.0375

Revisão: junho 2010



DESCRIÇÃO

Verniz aquoso á base de resinas acrílicas modificadas.

PROPRIEDADES

- Boa secagem
- Elevada resistência à alcalinidade dos substratos;
- Grande resistência à abrasão;
- Boa resistência aos UV's;

UTILIZAÇÃO

Em superfícies de betão, pedra e todos os substratos aderentes para proteção e embelezamento. Utilizado no exterior e interior.

APLICAÇÃO

As superfícies devem estar secas e limpas, isentas de poeiras, gorduras ou partículas destacáveis. Após preparação prévia das superfícies, aplicar 3 demãos **Verniz Acrílico Aquoso Betão**, sendo sempre aconselhado a aplicação de uma demão diluída a 20% para promover uma melhor aderência.

- Sistema de Pintura; Rolo de pelo curto, trincha ou pistola;
- Diluição: Com **água** nas proporções indicadas;
1ª Demão até 20%
2 e 3ª Demão como fornecida
- Número de demãos; 3 demãos
- Intervalo entre demãos: aproximadamente 2 horas;

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Densidade: 1.03 ± 0.03
- Viscosidade: 100 ± 11 (20°)
- Cor: Incolor;
- Aspecto: Brilhante;
- Secagem superficial: 1 hora aproximadamente;
- Secagem em profundidade: 6 a 8 horas aproximadamente;
- **COV (Compostos Orgânicos Voláteis):** Valor Limite da UE para o produto (cat. A/c): 40g/L(2010). Este produto contém no máx. 39g/L COV.

Nota: Para testes de resistência à abrasão, aguardar 72 horas

RENDIMENTO

- 10 a 12 m² / L

EMBALAGENS

-1, 5 e 15 Litros

HIGIENE E SEGURANÇA

Manter a ventilação adequada durante a aplicação e secagem quando aplicado em espaços confinados. Usar máscara durante a aplicação à pistola. Evitar inalação do produto.

Garanta a qualidade do seu trabalho, respeite as instruções de utilização dos nossos produtos.

The new generation of color.